





DISTRIBUIÇÃO/TRANSMISSÃO

REF 005

Alça de Distribuição para Condutor de Alumínio Nú

 Distribution Dead End
 Remate Preformado Para Distribución

Uso e Aplicação

Material indicado para ser usado em cabos de alumínio CA/CAA/CAL no primário e no secundário fazendo a ancoragem dos cabos.



Uso y Aplicación

Material indicado para ser usado en cables de aluminio ACSR/AAC/AAAC en el primario y secundario haciendo el anclaje (remate) de los cables.

General Recommendations

Material designed for primaries and secondaries in distribution construction and substation feeders.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| CATAL. código número | Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm) | | Diameter Range (inches) | | Cabo / Cable / Conductor Size (awg/mcm) | | Cb. Multiplex Seção do Neutro Nú mm2 | Comprim. Aplic. Largo, Length (±25mm) | | Cód. Cor Condutor Cod. Color del Conductor Conductor Color Code |
|----------------------|---|-------|-------------------------|-------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|---|
| | min | max | min | max | CA (AAC) | CAA (ACSR) | | (mm) | (inches) | |
| DDE-9586 | 4,00 | 4,50 | 0.182 | 0.203 | ---- | 8 - 6/1 | ---- | 400 | 16 | marrom, marron, brown |
| DDE-9554 | 4,60 | 5,30 | 0.182 | 0.203 | 6 - 7/1/h/w | 6 - 6/1 | ---- | 400 | 16 | azul, azul, blue |
| DDE-9541 | 5,70 | 6,45 | 0.229 | 0.257 | 4 - 7/1/h/w | 4 - 6/1, 7/1 | 25 CA | 430 | 17 | laranja, naranja, orange |
| DDE-9542 | 7,30 | 8,20 | 0.290 | 0.325 | 2 - 7/1/h/w | 2 - 6/1, 7/1 | 35 CAL | 610 | 24 | vermelho, rojo, red |
| DDE-9543 | 8,50 | 9,50 | 0.326 | 0.364 | ---- | ---- | 50 CAL | 670 | 26 | verde, verde, green |
| DDE-9544 | 9,15 | 10,25 | 0.365 | 0.409 | 1/0 - 7/1/h/w | 1/0 - 6/1 | ---- | 670 | 26 | amarelo, amarillo, yellow |
| DDE-9545-70 | 9,80 | 10,85 | 0.366 | 0.410 | ---- | ---- | 70 CAL | 710 | 28 | preto, negro, black |
| DDE-9545 | 10,30 | 11,55 | 0.410 | 0.460 | 2/0 - 7/1/h/w | 2/0 - 6/1 | ---- | 710 | 28 | azul, azul, blue |
| DDE-9546 | 11,60 | 13,00 | 0.461 | 0.516 | 3/0 - 7/1/h/w | 3/0 - 6/1 | 95 CAL | 815 | 32 | laranja, naranja, orange |
| DDE-9547 | 13,10 | 14,65 | 0.517 | 0.577 | 4/0 - 7/1/h/w | 4/0 - 6/1 | 120 CAL | 965 | 38 | vermelho, rojo, red |
| DDE-9548 | 14,10 | 15,60 | 0.578 | 0.615 | 266.8 - 7/1/h/w | 266.8 - 18/1 | ---- | 890 | 35 | preto, negro, black |
| DDE-9580 | 15,45 | 17,10 | 0.615 | 0.653 | 300 - 19/1/h/w | 266.8 - 26/7 | ---- | 915 | 36 | azul, azul, blue |
| DDE-9549 | 16,20 | 18,15 | 0.654 | 0.696 | 336.4 - 19/1/h/w | 300 - 26/7 336.4 - 18/1 | ---- | 980 | 39 | verde, verde, green |
| DDE-9581 | 17,40 | 19,30 | 0.697 | 0.739 | 397.5 - 19/1/h/w | 336.4 - 26/7 397.5 - 30/7 | ---- | 1000 | 39 | amarelo, amarillo, yellow |
| DDE-9550 | 18,90 | 21,00 | 0.740 | 0.837 | 950 - 19/1/h/w 477 - 19/1/h/w 500 - 19, 37/1/h/w | 397.5 - 18/1, 30/7 397.5 - 26/7 477 - 18/1, 36/1 | ---- | 1270 | 50 | laranja, naranja, orange |
| DDE-9551 | 20,70 | 22,85 | 0.838 | 0.947 | 556.5 - 19/1/h/w 636 - 37/1/h/w 650 - 61/1/h/w | 477 - 24/7, 30/7 556.5 - 18/1, 26/7, 36/1 636 - 18/1 | ---- | 1400 | 55 | azul, azul, blue |
| DDE-9552 | 24,07 | 27,20 | 0.948 | 1.071 | 715.5 - 37/1/h/w 750 - 61/1/h/w 795 - 61/1/h/w | 666.6 - 36/1 715.5 - 36/1 795 - 36/1 | ---- | 1575 | 62 | marrom, marron, brown |
| DDE-9553 | 27,21 | 30,78 | 1.072 | 1.212 | 874.5 - 61/1/h/w 954 - 61/1/h/w 1033.5 - 61/1/h/w | 874.5 - 36/1 954 - 36/1 1033.5 - 36/1 | ---- | 1778 | 70 | laranja, naranja, orange |

Encordoamento à direita; Right-hand lay standard;
Encordonamiento a la derecha.